



STORYBOARD ECOSUND®

Le panneau d'affichage pour vos documents. Attachez vos documents à l'aide de punaises ou d'aimants. Tous les panneaux acoustiques ont une épaisseur de 50 mm et offrent ainsi une bonne isolation phonique. Ils sont fabriqués à partir de notre matériau de base unique EcoSUND. L'épaisseur totale est de 55 mm avec le cadre.



PREScribed TEXT

Storyboard

Tableau d'affichage acoustique avec rail en métal magnétique intégré pour fixation murale.

Matériau de base EcoSUND. Punaisable.

Épaisseur totale: 50 mm.

Dimensions: Largeur: 1600 avec Hauteur: 1200 et Largeur: 2400 avec Hauteur: 1200.

Pour personnaliser les dimensions, contactez Götessons.

Revêtement latéral : Hush (choix unique), couleur xx Cadre disponible en blanc, gris et noir.

Vendu séparément.

Accessoires : Pack mural Dikt pour cadre.

Certification (validité 03/06/2019) :

ISO 354 Absorption, SS 25269 et facteur d'absorption : alfa 0,90-0,95

Classement au feu B-s1:d0

Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur :

<https://gotessons.com/fr/produits/tableau-blanc-tableau-memo/storyboard-ecosund>

TISSU

Hush de Gabriel, Voile acoustique Non Tissé , Blazer Lite de Camira

PRODUITS

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Couleur	L:	H:	P:
125600-	Storyboard EcoSUND®	habillé	1600	1200	50
125601-	Storyboard EcoSUND®	habillé	2400	1200	50