



COLLAGE ECOSUND®

La gamme Collage est une solution deux-en-un alliant de bonnes propriétés acoustiques et un tableau d'affichage pratique. Tous les panneaux acoustiques ont une épaisseur de 50 mm et offrent ainsi une bonne isolation phonique. Ils sont fabriqués à partir de notre matériau de base unique EcoSUND.



PREScribed TEXT

Collage

Tableau d'affichage insonorisant à fixer au mur. Matériau de base EcoSUND. Punaisable.

Cadre disponible en noir, gris et blanc.
Épaisseur totale : 50 mm. Dimensions : (sélectionner ci-dessous).
Revêtement latéral : Hush, Blazer Lite ou Acoustic non tissé (choix uniques), couleur xx.

Accessoires: Pack mural Dikt pour cadre.

Certification (validité 03/06/2019) :

ISO 354 Absorption et SS 25269

Facteur d'absorption : alfa 0,90-0,95

Classement au feu B-s1:d0

Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur :

<https://www.gotessons.com/en/whiteboard-notice-board/collage-ecosund>

Dimensions standard :

Largeur : 600 Hauteur : 600 || Largeur : 1 200 Hauteur : 600 || Largeur : 1 200 Hauteur : 900 || Largeur : 1 200
Hauteur : 1 200 || Largeur : 1 600 Hauteur : 1 200 || Largeur : 2400 Hauteur : 1 200

TISSU

Hush de Gabriel, Voile acoustique Non Tissé , Blazer Lite de Camira

PRODUITS

ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Couleur	L:	H:	P:
125700-	Collage EcoSUND®	habillé	600	600	50
125701-	Collage EcoSUND®	habillé	1200	600	50
125702-	Collage EcoSUND®	habillé	1200	900	50
125703-	Collage EcoSUND®	habillé	1200	1200	50
125704-	Collage EcoSUND®	habillé	1600	1200	50
125705-	Collage EcoSUND®	habillé	2400	1200	50